

Übungsblatt 12: Programmieren in C

14.01.2015

Allgemeine Hinweise

- Abgabetermin für die Lösungen ist
 - **Freitag, 23.01.2015, 10:00**
- Schickt die Lösungen bitte per Email an Euren Tutor.

Aufgabe 12.1: Berechnung von π mit C (7 Punkte)

Ziel dieses Aufgabenblattes ist es, π numerisch mit C-Programmen zu approximieren. Dabei sollen dieselben Algorithmen wie auf Blatt 4 und 8 verwendet werden und dieselbe Anzahl an Berechnungen durchgeführt werden (1.000.000 Monte-Carlo Versuche/Stützstellen).

- **12.1.1** Schreibt ein C-Programm, dass π mit der Monte-Carlo Methode aus Blatt 4 abschätzt. Dazu sollen gleichverteilte Zufallszahlen aus dem Einheitsquadrat gezogen werden. Das Verhältnis von Punkten, die innerhalb des Einheitskreises liegen, zu der Gesamtzahl an gezogenen Punkten geht für hinreichend viele Versuche gegen $\pi/4$. (3 Punkte)

Hinweise:

- Bedingte Ausführung in C ermöglicht ähnlich wie in Python der `if (...) {...}`-Befehl. Dabei wird der Code in den geschweiften Klammern nur ausgeführt, wenn die Bedingung in der runden Klammer erfüllt ist.
- Benutzt Fließkommazahlen vom Typ `double`.
- Wie schon in Python gilt: wenn Eure Näherung für π Null ist, dann habt Ihr wahrscheinlich nicht darauf geachtet, das Verhältnis der Punktzahlen in Fließkomma zu berechnen.
- Fließkomma-Zufallszahlen zwischen 0 und 1 erzeugt in C die Funktion `drand48()`. Um diese benutzen zu können, müsst Ihr mit Hilfe des Befehls

```
#include <stdlib.h>
```

die Header der Standard-Bibliothek am Anfang Deines Programms einbinden. Hilfe zu dieser Funktion findet Ihr auf ihrer man-Seite.

- Zum Kompilieren Eures C-Programms verwendet am besten den Befehl

```
gcc -std=c99 -O3 -Wall -lm -o compute_pi_1 compute_pi_1.c
```

- **12.1.2** Schreibt nun ein C-Programm, dass π mit Hilfe der Monte-Carlo Integration des Einheitskreises aus Blatt 8 approximiert, also die Fläche unter der Funktion $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ nähert. (2 Punkte)

Hinweis: Die Wurzel berechnet die Funktion `sqrt(x)`. Um diese benutzen zu können, müsst Ihr zusätzlich zur `stdlib.h` auch den Header `math.h` einbinden.

- **12.1.3** Schreibt schließlich ein C-Programm, das wie auf Blatt 8 die Integration des Einheitskreises mit gleichmäßig verteilten Stützstellen durchführt. (2 Punkte)

Hinweis: Auch hier müsst Ihr darauf achten, rechtzeitig auf Fließkommazahlen zu wechseln. Eine einfache Möglichkeit, um eine Ganzzahl N in eine Fließkommazahl zu wandeln, ist etwa $1.0*N$.

Aufgabe 12.2: Laufzeitvergleich von Python und C (3 Punkte)

Da C-Programme verhältnismäßig kompliziert und länger sind als vergleichbare Programme in Python, muss es etwas geben, das diesen Mehraufwand rechtfertigt. Der große Vorteil von C ist die Geschwindigkeit, die die kompilierten Programme erreichen. Dies wollen wir nun durch einen Vergleich der Laufzeiten Eurer C-Implementationen mit entsprechenden Pythonskripten zeigen.

- **12.2.1** Passt Eure Programme so an, dass die Berechnungen für π jeweils 100 mal durchgeführt werden und misst die Laufzeit für alle 3 Methoden, um π zu berechnen. (1 Punkt)

Hinweis: Um die Laufzeit eines Programms zu bestimmen, könnt Ihr den Shell-Befehl `time programm` benutzen.

- **12.2.2** Messt nun ebenfalls die Laufzeit der 4 Pythonskripte in `/group/cgl/2014/12` mit derselben Anzahl an Stützstellen und Wiederholungen. (1 Punkt)
- Vergleicht die Laufzeiten der verschiedenen Implementierungen. Warum verhält sich `compute_pi_4.py` etwas anders als die anderen Pythonversionen?(1 Punkt)